



Afzettingen

Doel

Het doel van deze toolbox is het voorkomen van ongevallen door ontbrekende afzettingen en ondeugdelijke beveiligingen en de medewerkers bewust te maken om niet zomaar afzettingen te negeren.

Algemeen

Naast tijdelijke en (semi-)permanente afzettingen kan men ook nog een onderscheid maken in soort, maat of doel. Voorbeelden zijn: rood/wit gestreepte planken, leuning, afzetlint, steigerdelen, slagbomen, hekken, aarden wallen, prikkeldraad, permanente afzettingen, (staal)draad. Men kan stellen dat:

IEDEREEN DIE ERGENS EEN OPENING IN MAAKT IS OOK VERANTWOORDELIJK VOOR DE
AFZETTING OF BEVEILIGING DAARVAN, ONGEACHT DE VALHOOGTE

En verder:

EEN AFZETTING HEEFT EEN DOEL EN MOET DUS INTACT BLIJVEN,
ZONDER DRINGENDE NOODZAAK MAG JE DEZE NIET PASSEREN

Risico's

De belangrijkste risico's die men loopt indien er geen afzettingen en/of beveiligingen van wand- en vloeropeningen aanwezig zijn, zijn:

- vallen van hoogte door gevel of vloeropeningen
- struikel- en uitglijdgevaar
- getroffen worden door voorwerpen die door niet-afgezette/beveiligde openingen vallen
- in contact komen met stoffen of straling
- getroffen worden door lasten die uit de hijswerktuigen vallen
- gegrepen worden door bewegende of draaiende machineonderdelen

Wet- en regelgeving en verwijzingen

- Arbobesluit art. 3.16 en 3.31
- Arbo-informatieblad 15 (AI-15) Veilig werken op daken
- Arbo-informatieblad 16 (AI-16) Beveiliging van wand- en vloeropeningen
- NEN-EN 1263-1 Veiligheidsnetten, deel 1 Veiligheidseisen, beproevingsmethoden
- Veilig ontwerpen binnen het Bouwprocesbesluit; deel 1 Oplossingen voor daken (SRB, Rotterdam)

